

Especificidades reportadas	DP1	DP3	DP5	DP6	DP11	DP13	DO6	DO7	DO8	DO9	DR1	DR4	DR10	DR11	DR12	DR13	DR14	DR15	DR16	DR51	DP19	DR103	DO5	DR9	DR8	DP9	DP14	DP17	DP11*02	DP10	DP20	DO11*01	DO4	DP11*03	DP15	DO11*03	DP11*04	DP11*06	DO11*05	DP28	DP11*01	DP18	DO11*02											
	Nº de laboratórios	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	40	40	37	35	35	35	31	30	30	24	18	17	15	14	12	9	9	19	6	4	3	3									
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.6%	97.6%	95.2%	95.2%	88.1%	83.3%	83.3%	83.3%	73.8%	71.4%	71.4%	57.1%	42.9%	40.5%	35.7%	33.3%	28.6%	21.4%	19.0%	14.3%	9.5%	7.1%	7.1%										
Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.																																	Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 7.1% e 73.8%.																					

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	43.48	3.63	238.00
Bead CP (MFI)	10503.75	6222.00	21150.00
PRA (%)	95.94	72.00	99.80
Cutoff (MFI)	1480.41	717.78	5000.00